

| Наименование | Артикул | Основные характеристики | | Состав базового комплекта | Цена RUB с НДС | |
|---|--|-------------------------|---|---|---|-------|
| <p>Comfort 50/60/60L</p> | Комплект <i>Comfort 50</i> для гаражных ворот | 106327 | до 7,6 м ² до 2,7 м | тяговое усилие 550Н, мощность 250Вт, 16 циклов в сутки, скорость 160 мм/с | Электропривод со встроенным БУ, Встроенный приемник, 2-канальный пульт, Ременная рейка длиной 3,530 м | 13890 |
| | Комплект <i>Comfort 60</i> для гаражных ворот | 106328 | до 9,0 м ² до 2,7 м | тяговое усилие 650Н, мощность 250Вт, 16 циклов в сутки, скорость 160 мм/с | Электропривод со встроенным БУ, Встроенный приемник, 2-канальный пульт, Ременная рейка длиной 3,530 м | 15740 |
| | Комплект <i>Comfort 60L</i> для гаражных ворот | 115448 | до 9,0 м ² до 3,085 м | тяговое усилие 650Н, мощность 250Вт, 16 циклов в сутки, скорость 160 мм/с | Электропривод со встроенным БУ, Встроенный приемник, 2-канальный пульт Ременная рейка длиной 4,09 м | 17130 |
| <p>Comfort 270/280</p> | Электропривод <i>Comfort 270</i> | 100972 | до 12,6 м ² | тяговое усилие 850Н, мощность 250Вт/4Вт в режиме ожидания, 32 цикла в сутки, скорость 235 мм/с | Электропривод со встроенным БУ, Встроенный приемник, 2-канальный пульт. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой! | 15000 |
| | Электропривод <i>Comfort 280</i> | 100973 | до 15,0 м ² | тяговое усилие 1100Н, мощность 300Вт/4Вт в режиме ожидания, 60 циклов в сутки, скорость 180 мм/с | Электропривод со встроенным БУ, Встроенный приемник, 2-канальный пульт. Необходимо доукомплектовывать направляющей рейкой! | 18060 |
| Направляющие рейки ремённые для приводов Comfort для гаражных ворот | | | | | | |
| | SZ-11SL | 121072 | высота ворот до 2,28 м | рейка приводная цельная с зубчатым ремнем | 5350 | |
| | SZ-12SL (RU) | 121078 | высота ворот до 2,70 м | | 6800 | |
| | SZ-13SL | 121079 | высота ворот до 3,085 м | | 8990 | |
| Аксессуары для высокого типа монтажа секционных ворот | | | | | | |
| | 150082 | 150082 | при HL* ворот < 900мм* (длина 1000 мм) | удлинительная тяга (для высокого монтажа ворот) | 4150 | |
| | 564868 | 564868 | при HL* ворот ≥ 900мм (длина 2125 мм) | | 5130 | |
| <i>*высота ходовой планки (см. монтажные схемы ворот)</i> | | | | | | |
| Дополнительные аксессуары для приводов Comfort для гаражных ворот | | | | | | |
| <p>Digital 382 Digital 384 Digital 313 Digital 339.2 / 343.2 Digital 323 Command 107 Special 630 Command 108 Protect switch 190</p> | Digital 382 | 122421 | Пульт ДУ 2к (433МГц). Настенное крепление и держатель для противосолнечного козырька в комплекте. Совместим с HomeLink. | | 1280 | |
| | Digital 313 | 64183 | Пульт ДУ 3к (433МГц). Держатель для ключей в комплекте. Совместим с HomeLink. | | 1350 | |
| | Digital 384 | 122461 | Пульт ДУ 4к (433МГц). Настенное крепление и держатель для противосолнечного козырька в комплекте. Совместим с HomeLink. | | 1370 | |
| | Digital 323 | 81788 | Пульт ДУ 3к (433 МГц) автомобильный (работает только от прикуривателя!) Совместим с HomeLink. | | 3000 | |
| | Digital 339.2 | 104958 | Универсальный приемник блока ДУ, внешний, 1-х канальный, IP20 433МГц | | 2320 | |
| | Digital 343.2 | 104960 | Универсальный приемник блока ДУ, внешний, 2-х канальный, IP20 433МГц | | 3810 | |
| | Command 107 | 100768 | Кнопочная панель для установки внутри помещения. Управление воротами в импульсном режиме, встроенной подсветкой привода, режим "отпуск". (для приводов Comfort) | | 740 | |
| | Special 630 | 88176 | Фотоэлементы, IP65 для гаражных приводов Comfort (не совместимы с STAC/STAW, STA с БУ CS300) | | 2320 | |
| | 564832 | 564832 | Набор удлинительный Special 501 | | 1450 | |
| | Special 302 | 564453 | Трос разблокировки с крепежом, длина 4,5 м (для Comfort) | | 3210 | |
| | Protect switch 190 | 106011 | Коммутационный набор для подключения датчика калитки к приводам Comfort | | 4630 | |
| | Command 108 | 101159 | Устройство для настройки блока управления привода (кабель 3 м) - позволяет запрограммировать привод дистанционно. Настраиваемые параметры отображаются на ЖК-дисплее. Только для Comfort 260,270,280. | | 3150 | |